

Настенные бойлеры закрытого типа EWH Comfort EL емкостью от 30 до 150 литров



Описание

Настенные бойлеры EWH Comfort 30-150: совершенное сочетание универсальности и надежности. Настенные бойлеры обеспечивают максимальный комфорт в снабжении горячей водой при любом способе монтажа. Компактные приборы можно устанавливать горизонтально и вертикально, а благодаря классу защиты IP25 (защита от струй воды) также непосредственно над душем/ванной. Двойная мощность по нажатию кнопки: выключатель Double-Power-Switch очень быстро обеспечивает переключение в режим EWH Comfort. Низкие затраты: специалист может почистить бойлер через большое фланцевое отверстие. Косвенный нагрев бойлера обеспечивает быструю замену нагревательного элемента без необходимости слива воды.

Коротко о главном

- Объем от 30 до 150 литров
- Современный дизайн с рифленой структурой на нижней крышке
- Защищенные нагревательные элементы (можно заменять без слива жидкости)
- Наружный термостат, передняя панель управления
- Вертикальный монтаж
- Прямоугольная форма корпуса
- Стальной бак с эмалевым покрытием
- Предохранительный ограничитель температуры
- Предохранительный клапан с отверстием для сброса (для CZ вкл. обратный клапан)
- Рабочий индикатор
- Магниевый защитный анод
- Степень защиты IP 24 - защита от брызг воды
- Высококачественная теплоизоляция

Обзор



Тип	EWH 30 Comfort EL	EWH 50 Comfort EL	EWH 80 Comfort EL	EWH 100 Comfort EL
Номер заказа	231188	231189	231190	231191
Ширина	380 мм	380 мм	475 мм	475 мм
Конструктивное исполнение	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель
Высота	676 мм	931 мм	893 мм	1045 мм
Глубина	380 мм	380 мм	475 мм	475 мм
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	100 л
Конструкция	замкнутый	замкнутый	замкнутый	замкнутый
Количество смешанной воды при 40 °С				
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Подвод воды	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Потребляемая мощность				
Электрическое подключение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Вес порожний	18 кг	24 кг	30 кг	34 кг
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа	6 МПа	0,60 МПа	0,60 МПа
Потребляемый ток в режиме готовности в теч. 24ч при 65 °С	0,55 кВт	0,71 кВт	0,89 кВт	1,04 кВт

Обзор



Тип	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
Номер заказа	231650	231192
Ширина	475 мм	475 мм
Конструктивное исполнение	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель
Высота	1200 мм	1435 мм
Глубина	475 мм	475 мм
Номинальная вместимость	120 л	150 л
Конструкция	замкнутый	замкнутый
Количество смешанной воды при 40 °С		
Степень защиты (IP)	IP25	IP25
Подвод воды	G 1/2	G 1/2
Потребляемая мощность		
Электрическое подключение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Вес порожний	40 кг	48 кг
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа	0,60 МПа
Потребляемый ток в режиме готовности в теч. 24ч при 65 °С	1,15 кВт	1,29 кВт